

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

A 305/2011/EU rendelet 3. melléklete, valamint az 574/2014/EU rendelet alapján

Teljesítménynyilatkozat száma: 1306

1. A terméktípus azonosító kódja: **4470 Primo Glett**
2. Felhasználási terület: EN 15824:2017 3A típusú
Szerves kötőanyagú, levegőn száradó hézagoló és felületi glettanyag beltéri használatra
3. A gyártó: Cemix Hungary Kft.
H-8200 Veszprém, Házgyári út. 9.
4. Meghatalmazott: Nem értelmezhető
5. A teljesítmény állandóság értékelésére szolgáló rendszer: **4**
6. Harmonizált szabványok által kiadta: **ÉMI-Tűv Süd Kft., H-1043 Budapest Dugonics u. 11.
notifikációs száma: 1417
ETVJK: 200320000764**
7. Nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírások
Páraáteresztő képesség	V ₁	EN 15824:2017
Vízfelvétel	NPD	EN 15824:2017
Tapadószilárdság: (N/mm ²)	≥1	EN 15824:2017
Hővezetési tényező: (λ, W/mK)	NPD	EN 15824:2017
Tűzvédelmi osztály	NPD	EN 15824:2017
Húzószilárdság 50 mm (N):	>300	EN 13963:2005
Repedési hajlam 5 mm:	nem reped	EN 13963:2005
Szakítóterhelés hajlító módszerrel (N) (átmérő 20 mm, 2x200x300 mm, 250 N/perc)	>150	EN 13963:2005
Tapadás (N/mm ²) gipszkarton próbatesten	1,9	EN 13963:2005


8. Az 1. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 7. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 3. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Veszprém, 2024.09.24



Veit Tamás
Ügyvezető igazgató



24

Cemix Hungary Kft.

H-8200 Veszprém, Házgyári út 9.

Tel.: +36 88 590-500

Teljesítménynyilatkozat száma:**1306****EN 15824:2017****Szerves kötőanyagú simítóanyag
beltéri használatra**

Páraáteresztő képesség:	V ₁
Vízfelvétel:	NPD
Tapadószilárdság: (N/mm ²):	≥1
Hővezetési tényező: (λ, W/mK)	NPD
Tűzvédelmi osztály:	NPD

EN 13963:2005**Levegőn száradó hézagoló és felületi glettanyag
beltéri használatra**

Tűzvédelmi osztály :	NPD
Húzószilárdság 50 mm (N):	>300
Repedési hajlam 5 mm:	nem reped
Szakítóterhelés hajlító módszerrel (N): (átmérő 20 mm, 2x200x300 mm, 250 N/perc)	>150
Tapadás (N/mm ²) gipszkarton próbatesten:	≥1
Veszélyes anyag:	NPD