

FIT ALGALEMOSÓ

műszaki adatlap

.....

A FIT Algalemosó alkalmas kül- és beltéren a felületeken kialakult algafertőzések megszüntetésére, a felületek fertőtlenítésére. Oldószermentes, klórmentes, színtelen lemosóoldat. Hatóanyaga elpusztítja a kezelt felületeken lévő mikroorganizmusokat (baktériumok, algák, gombák). Használatával előkészíthetjük a felületet tartós algavédő bevonat (átfestés, átszínezés) felvitelére. A termék alkalmazása az alapfelület színét nem befolyásolja.

Alkalmazási terület

Kül- és beltéri festett falfelületek, természetes és mesterséges kőfelületek, csempe felületek kezelésére is alkalmas.

Alapfelület jellemzői

Az alapfelület pormentes legyen, a nagyobb, darabos szerves szennyeződések (moha) kezelés előtt mechanikai úton távolítsuk el.

Felhasználás

Hordja fel a terméket a fertőzött felületre, majd hagyja hatni 15 percig. Száradás előtt a szennyeződések távolítsa el a felületről bő vizes lemosás segítségével. A lemosást végezheti puha sörtéjű kefével vagy slaggal. Ne használjon nagy nyomású mosópisztolyt! Felhordáskor viseljen munkavédelmi kesztyűt, maszkot és szemüveget.

.....

Anyagszükséglet: ~8-10 m² / l hígítás nélkül, egy rétegben.

Hígítás: nem hígítható! Hígítás esetén a termék hatóanyagtartalma, ezáltal hatékonysága csökken!

Felhordás: Ecset, henger, szórópisztoly (szórópisztolyos felhordás esetén különösen ügyeljen a megfelelő védőfelszerelés viselésére)

Hőmérséklet: A levegő és a falfelület hőfoka is +5°C – +25°C között legyen!

Száradás, átfesthetőség: 0,5 óra - a felület száradása, átfesthetősége függ az alapfelület és a levegő hőmérsékletétől, valamint a páratartalomtól.

Javasolt rétegszám: 1

Tárolás: Eredeti csomagolásban, fagymentes helyen a gyártástól számított 12 hónapig eltartható. (Gyártási dátum a vödör peremén)
Használat után a vödröt gondosan le kell zárni!

Sűrűség (20°C -on): 1 g/cm³

Kiszerelés: 1 liter, 5 liter

Tűzveszélyességi osztály: Nem tűzveszélyes! E tűzveszélyességi osztályba sorolva

Figyelem!

H 315 Bőrirritáló hatású.

H 319 Súlyos szemirritációt okoz.

H 317 Allergiás bőrreakciót válthat ki.

H 412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Felhordáskor viseljen munkavédelmi kesztyűt, maszkot és szemüveget!




✉ info@fitplaster.com

☎ +36 23 332 197

🌐 www.fitinfo.hu

🏭 Gyártás helye: Magyarország



Forgalmazó: FitPlaster Hungary Kft., 2440 Százhalombatta, Csenterics S. út 1.