

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

A 305/2011/EU rendelet 3. melléklete, valamint az 574/2014/EU rendelet alapján

Teljesítménynyilatkozat száma: 2501

1. A terméktípus azonosító kódja:

2032 Sockelputz
3. Felhasználási terület:

EN 998-1:2016 GP CS III
Normál gépi vakolóhabarcs
kül- és beltéri használatra
3. A gyártó:

Cemix Hungary Kft.
H-8200 Veszprém, Házgyári út. 9.
4. Meghatalmazott:

Nem értelmezhető
5. A teljesítmény állandóság értékelésére szolgáló rendszer:

4
6. Harmonizált szabványok által kiadta:

Cemix Hungary Kft.
TVB: 22/2006-EN 998-1
7. Nyilatkozat szerinti teljesítmény:


Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírások
Nyomószilárdság (N/mm ²)	>5	EN 998-1:2016
Kapilláris vízfelvétel	W _c 2	
Páradiffúziós tényező (μ)	5/35	
Hővezetési tényező λ _{10 száraz} (W/mK) P=50%	0,74	
Testsűrűség: (kg/m ³)	1700	
Tapadósilárdság: (N/mm ²) és töréskép	≥ 0,1 (FP: B)	
Tűzvesélyesség (osztály)	A1	

8. Az 1. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 7. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 3. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Veszprém, 2024.01.10.


Veit Tamás
Ügyvezető igazgató

	
06	
Cemix Hungary Kft. H-8200 Veszprém, Házgyári út 9. Tel.: +36 88 590-500	
Teljesítménynyilatkozat száma: 2501	
EN 998-1:2016 GP CS II Normál gépi vakolóhabarcs kül- és beltéri használatra	
Nyomószilárdság (kategória)	CS III
Tapadószilárdság (N/mm ²) és töréskép	≥0,1 (FP: B)
Kapilláris vízfelvétel:	W _c 2
Páradiffúziós tényező: (μ)	5/35
Hővezetési tényező (λ _{10 száraz} (W/mK) P=50%)	0,74
Tartósság (fagyállóság)	NPD
Veszélyes anyagok	NPD
Tűzvesélyesség (osztály)	A1